



COASTER 650

DOTAZIONE STANDARD

Pagaia
Gonfiatore
Kit di riparazione
Pannello utenze (funzioni varie)
Manuale + certificato CE
Cuscineria prendisole + sedile di guida
Console con parabrezza
Corrimano inox
Musone grande per verricello
Timoneria idraulica
Serbatoio carburante lt. 135

OPTIONAL

Frigo lt. 35
Manometro con raccordo
Piano in teak
Coppia plancette di poppa in vetroresina + scaletta
Prolunga prendisole + cuscino
Rollbar inox Ø 40 mm (no luci)
Scaletta
Serbatoio acqua lt. 50
Telo copri battello
Telo copri console
Tendalino parasole
Verricello elettrico con ancora e catena

STANDARD EQUIPMENT

Oar
Inflator
Repairing kit
Utilities panel (various functions)
Owner's manual + CE certificate
Sundeck cushions + driver seat
Console with windshield
Inox handrail
Large bow nose for electric winch
Hydraulic steering
Fuel tank lt. 135

OPTIONAL EQUIPMENT

Fridge lt. 35
Air pressure gauge
Teak deck
Pair of AFT fiberglass platforms + ladder
Sundeck extension + cushion
Inox rollbar Ø 40 mm (no lights)
Ladder
Water tank lt. 50
Boat cover
Console cover
Bimini top
Electric windlass with anchor and chain

SCHEDA TECNICA

Lunghezza fuori tutto Mt. 6,57
Larghezza fuori tutto Mt. 2,48
Lunghezza interna Mt. 5,60
Larghezza interna Mt. 1,41
Diamentro tubolari cm. 55
Pressione tubolari 0,30 atm
Peso a secco Kg. 500
Camere d'aria N.6
Portata persone max N.16
Motorizzazione max Kw. 148 (200 HP)
Gambo motore L x 1
Materiale carena Vetroresina
Auto-vuotante Sì
Gavoni N.6
Categoria di progetto C
Carrellabile Gonfio

TECHNICAL DATA

Length all out Mt. 6,57
Beam (inflated) Mt. 2,48
Inner length Mt. 5,60
Beam (deflated) Mt. 1,41
Tubes diameter cm. 55
Tubes pressure 0,30 atm
Dry weight Kg. 500
Air compartments N.6
Max people on board N.16
Max engine power Kw. 148 (200 HP)
Motor shaft length L x 1
Hull Fiberglass
Self draining Yes
Storage areas N.6
Project category C
Trailerable Inflated

